

Doppelwandige Rohrkonstruktion

Nach Bauart und Bauzulassung DRK 32

AbZ unterirdisch DRK 32-V Z-38.4-216

Vorteile:

- 50 m Standardlänge ohne Festpunkte
- Zulassung auch für Erdbebengebiete
- Festlager (Knotenpunkte)
- 0,5 m Einbautiefe
- fertige Bauteile
- schnellere Verarbeitung
- dadurch bis zu 30% Einsparung bei den Montagekosten



Hermann Niedermayer

Herrenstetter Weg 9a,
89281 Altenstadt, Deutschland

E-Mail: info@drk32.com

Festnetz: +49 8337 576

Mobil: +49 160 5827273

www.drk32.com


Das Prinzip

Die doppelwandige Rohrkonstruktion DRK32 besteht aus einem Innen- und einem korrosionsgeschützten Außenrohr aus Stahl oder Edelstahl.

Der Zwischenraum zwischen Innen- und Außenrohr dient als Überwachungsraum, d.h. er ist Teil eines Leckanzeigesystems, das meist mit Inertgas im Überdruckprinzip oder mit Unterdruck-Leckanzeiger überwacht wird.

Konstruktion

- Stahl/Stahl und Edelstahl/Edelstahl
- DN25/40 bis DN 200/250
- Temperatur des Mediums: -10 °C bis +35 °C
- PN10 bis 7 bar, PN25 bis 18 bar
- unbegrenzte Baulänge



Einfache Lizenzvergabe

Um die Qualität und die Einhaltung der Anforderungen an das Rohrleitungssystem nach Bauart und Zulassung DRK32 sicherzustellen, werden nur Fachbetriebe mit ausgewiesenen Kenntnissen auf dem Gebiet der Schweißtechnik autorisiert.

Die deutlich preiswertere Lizenzvergabe erfolgt über projektbezogene Lizenzen. Diese erhalten autorisierte Anlagenbauer ausschließlich über das Formular im Mitgliederbereich, auf der Webseite www.drk32.de.

Dort stehen auch alle relevanten Daten, wie die Bauartzulassung, kostenlos zum Download zur Verfügung.